

AANBRENGEN ISOLATIEPANEEL VOOR PLAFOND, HOUTWOLCEMENT

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van de HWC-platen direct met betonschroeven tegen een betonnen plafond.

Houtwolcementpaneel met steenwollaag:

- combipaneel, houtwolcementpaneel van 10 mm met een steenwollaag, A2 brandclassificatie.

Houtwolcementpaneel met EPS isolatielaag:

- combipaneel, houtwolcementpaneel van 12 mm met een EPS isolatielaag.

Houtwolcementpaneel met PIR isolatielaag:

- combipaneel, houtwolcementpaneel van 10 mm met een PIR isolatielaag.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Isolatielaag	Afmeting paneel in mm		Rd-waarde in m ² .K/W	Kosten per m ²
	Lengte x breedte	Dikte		
Steenwol	1.000 x 600	50	1,25	x.xx
		75	2,00	x.xx
		100	2,75	x.xx
		125	3,50	x.xx
		150	4,20	x.xx
		175	4,95	x.xx
		200	5,70	x.xx
		225	6,40	x.xx
EPS	985 x 590	50	1,35	x.xx
		80	2,30	x.xx
		100	2,90	x.xx
		125	3,70	x.xx
		150	4,45	x.xx
		175	5,25	x.xx
		200	6,05	x.xx
PIR	985 x 590	80	2,90	x.xx
		105	4,10	x.xx
		130	5,25	x.xx
		150	6,20	x.xx

Inclusief

- betonschroeven.

Afbeeldingen

