

MONTEREN UITKLAPBARE LADDER, ALUMINIUM

Omschrijving

Omschrijving

Een uitklapbare ladder is de ideale esthetische oplossing voor toegang op hoogte of als een brandladder door het in- en uitklapmechanisme. Op iedere hoogte kan een openingshendel geplaatst worden die met een kwartslagdraai de ladder opent, waardoor deze gebruikt kan worden.

Uitgangspunten

- getest volgens norm En 131 en ISO 14122-4;
- montage door 2 monteurs;
- ladderbeugel om de circa 1.500 mm;
- hoogte boven dakrand 2.200 mm i.v.m. uitklappen ladder;
- breedte uitgeklaapt circa 150 x 600 mm, ingeklapt circa 150 x 150 mm;
- ingeklapte lengte is circa 600 mm hoger.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Afmeting in mm		Eenheid	Kosten per eenheid
	Breedte	Open hoogte		
Uitklapbare ladder	625	2.850	stuk	x.xx
		3.750	stuk	x.xx
		4.350	stuk	x.xx
		4.950	stuk	x.xx
		5.850	stuk	x.xx
		6.750	stuk	x.xx
		7.350	stuk	x.xx
		7.950	stuk	x.xx
		8.850	stuk	x.xx
		9.750	stuk	x.xx
		10.350	stuk	x.xx
		10.950	stuk	x.xx
		11.850	stuk	x.xx
		12.750	stuk	x.xx
		13.350	stuk	x.xx
		13.950	stuk	x.xx
		14.850	stuk	x.xx
		15.750	stuk	x.xx
		16.350	stuk	x.xx
		16.950	stuk	x.xx
		17.850	stuk	x.xx

	18.850	stuk	X,XX
	19.350	stuk	X,XX
	19.950	stuk	X,XX
	20.850	stuk	X,XX
Poedercoating	%		X,XX
Extra openingshendel	stuk		X,XX
Verstevigingsprofiel	stuk		X,XX
Vaste valbeveiliging rail/lifeline	m		X,XX
Railgeleider 1 persoon	stuk		X,XX