

OMTIMMEREN STALEN LIGGER

Omschrijving

Omschrijving

Het driezijdig omtimmeren van een stalen ligger met multiplex van 12 mm, 15 mm of 18 mm dik of met brandwerend materiaal van 12 mm, 15 mm of 20 mm dik. Vuren regels 22 x 50 mm als klossen, hart op hart circa 600 mm. Profiel HEA/HEB.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Profielnummer	Kosten per m					
	Multiplex, plaatdikte			Brandwerend, plaatdikte		
	12 mm	15 mm	18 mm	12 mm	15 mm	20 mm
100	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
120	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
140	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
160	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
180	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
200	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
220	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
240	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
260	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX

Inclusief

- | regelwerk h.o.h. 600 mm.

Exclusief

- | bevestigingsmiddelen;
- | kitwerk;
- | plafondplinten;
- | schilderwerk.