

ROOKGASAFVOER, DUBBELWANDIG, RVS/RVS, Ø 130 - 250 MM

Omschrijving

Omschrijving
Dubbelwandige rookgasafvoeren van roestvaststaal. Gas- en condensdichte uitvoering.
Binnendiameters tot 250 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Specificatie	Prijs per stuk				
		Binnen-/buitendiameter in mm				
		130/205	150/225	180/255	200/275	250/325
Rookgasafvoerbuis	Lengte 500 mm	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	Lengte 1.000 mm	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Bocht	15°	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	45°	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
T-stuk	45°	X.XX	X.XX			X.XX
	90°	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Einddop voor T-stuk			X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Reinigingsstuk		X.XX	X.XX	X.XX		X.XX
Paspijp		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Topsectie		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Voetplaat	Met condensafvoer	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Condensaftap	Horizontaal	X.XX	X.XX		X.XX	
Bovenplaat		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Aansluitstuk		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Tui-draadbeugel		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX

Afbeeldingen

