

VENTILATORCONVECTOR, PLAFONDMODEL

Omschrijving

Omschrijving

De ventilatorconvector is geschikt voor zowel verwarmen als koelen en is aangesloten op een koudwateraggregaat door middel van koelleidingen. De convector is voor plafondbouw in verlaagd plafond en voorzien van een reinigbaar luchtfilter.

Bij het tweepijpssysteem kan de totale installatie ingesteld worden op koelen of verwarmen. Bij het vierpijpssysteem kan alleen per ruimte gekozen worden voor koelen of verwarmen.

Gekoeld watertraject 6 - 12 °C. Warmwatertraject 80/60 °C. Het apparaat is geschikt voor een elektrische aansluiting van 230 V en 50 Hz.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Capaciteit waterbatterij in kW		Prijs per stuk
	Koelen	Verwarmen	
Tweepijps	2,5	3,2	x.xx
	4,0	5,0	x.xx
	4,7	6,2	x.xx
	6,3	8,1	x.xx
	7,2	10,0	x.xx
	9,6	13,0	x.xx
Vierpijps	2,2	1,9	x.xx
	3,5	6,4	x.xx
	4,1	6,8	x.xx

Afbeeldingen



