

VERVANGEN DRAADGOOT

Omschrijving

Omschrijving

De draadgoot is van verzinkt staal en wordt met behulp van wandconsoles gemonteerd. Accessoires voor richtingsverandering kunnen zelf worden gecreëerd door de draadgoot te knippen en draaddelen te verwijderen.

Nadat de goot in een bepaalde richting is gebogen, kunnen de delen met koppelsets gefixeerd worden. Het gebruik van externe hulpstukken is dus overbodig. In de uurnorm is rekening gehouden met het creëren van de accessoires.

Voordelen van de draadgoot zijn onder andere maximale ventilatie, protectie tegen vuilophoping en het nestelen van ongedierte; tevens kunnen de kabels de goot eenvoudig binnenkomen en verlaten.

Uitgangspunten

Het vervangen van defecte, verouderde of versleten draadgoot door nieuwe op de plaats van de oude goot.

Korting op materiaal:

- ┆ kwantumkorting bij 50 - 500 m: 10%;
- ┆ kwantumkorting vanaf 500 m: 15%.

Korting op arbeid:

- ┆ korting bij 50 - 500 m: 20%;
- ┆ korting vanaf 500 m: 30%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Afmeting in mm		Kosten per m
	Breedte	Hoogte	
Draadgoot	60	60	X.XX
	100	60	X.XX
	200	60	X.XX
		100	X.XX
	300	60	X.XX
		100	X.XX
	400	60	X.XX
	500	60	X.XX
	600	60	X.XX
		100	X.XX

Inclusief

- ┆ hulpstukken;
- ┆ bevestigingsmateriaal.

Exclusief

I bouwkundige voorzieningen.

Afbeeldingen

