

VERVANGEN KABELGOOT, GELAKT STAAL

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van defecte, verouderde of versleten kabelgoot door nieuwe op de plaats van de oude goot.

De kabelgoot is van gelakt staal en kan via wandconsoles en/of draadpendels gemonteerd worden. Gelakte kabelgoot kan in zicht worden gemonteerd in bijvoorbeeld winkels, openbare gebouwen en recreatieruimten.

Door de poedercoating is de kabelgoot tevens beter beschermd tegen onder andere corrosie en diverse agressieve dampen. Scheidingsschotten, afdekplaten en hulpstukken zijn apart te selecteren.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Omschrijving	Breedte in mm	Eenheid	Kosten per eenheid
Kabelgoot	Montage via pendel	70	m	x.xx
		120	m	x.xx
		200	m	x.xx
		250	m	x.xx
		330	m	x.xx
		400	m	x.xx
	Montage via wandconsole	70	m	x.xx
		120	m	x.xx
		200	m	x.xx
		250	m	x.xx
		330	m	x.xx
		400	m	x.xx
Hulpstuk	Scheidingsschot		m	x.xx
	Afdekplaat	70	m	x.xx
		120	m	x.xx
		200	m	x.xx
		250	m	x.xx
		330	m	x.xx
		400	m	x.xx
	Verloopstuk	120 - 70	stuk	x.xx
		200 - 120	stuk	x.xx
		250 - 120	stuk	x.xx
		250 - 200	stuk	x.xx
	Hoekstuk	70	stuk	x.xx
		120	stuk	x.xx
		200	stuk	x.xx

Vervalstuk	250	stuk	X,XX
	330	stuk	X,XX
	400	stuk	X,XX
	70	stuk	X,XX
	120	stuk	X,XX
	200	stuk	X,XX
	250	stuk	X,XX
	330	stuk	X,XX
	400	stuk	X,XX

Inclusief

- ▮ bevestigingsmateriaal.

Exclusief

- ▮ bouwkundige voorzieningen.

Korting op materiaal

- ▮ kwantumkorting bij 50 - 500 m: 10%;
- ▮ kwantumkorting vanaf 500 m: 15%.

Korting op arbeid

- ▮ korting bij 50 - 500 m: 20%;
- ▮ korting vanaf 500 m: 30%.

Afbeeldingen

