

VERVANGEN ROOKGASAFVOER, ENKELWANDIG, DUNWANDIG, ALUMINIUM, Ø 80 - 100 MM

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van onderdelen voor enkelwandige, dunwandige aluminium rookgasafvoerbuizen in renovatiesituatie.

De rookgasafvoer is uitgevoerd in enkelwandig dunwandig aluminium en moet zorgen voor de afvoer van rookgassen of luchttoevoer bij de CV-ketel.

Uitgangspunten

Het vervangen van enkelwandige, dunwandige aluminium rookgasafvoeren.

Het vervangen van rookgasafvoerbuizen en beugels.

Het vervangen van 2 bochten ten behoeve van versleping.

Het vervangen van dakplaat, stormkraag, 1,5 m rookgasafvoerbuizen en bevestigingsmateriaal.

Het vervangen van rookgasafvoerbochten.

Tabel



ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Uitvoering	Eenheid	Kosten per eenheid		
			Diameter in mm		
			80	90	100
Rookgasafvoerbuizen		m	x.xx	x.xx	x.xx
Versleping		stuk	x.xx	x.xx	x.xx
Dakdoorvoer	Plat dak	stuk	x.xx	x.xx	x.xx
	Hellend dak	stuk	x.xx		x.xx
Bocht	45°	stuk	x.xx	x.xx	x.xx
	90°	stuk	x.xx	x.xx	x.xx

Exclusief

- kosten hak- en breekwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL