KERKGEBOUW, 1-LAAGS, U-VORMIG VRIJSTAAND, STAANDE LADDER

TABEL | OMSCHRIJVING | AFBEELDINGEN

Omschrijving

Uitgangspunten

Bij de bepaling van de kosten is uitgegaan van:

- normale bereikbaarheid van het gebouw;
- goede stabiele ondergrond;
- glazen bouwsteen 1 x per jaar binnen- en buitenzijde.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN EN PRODUCTIE | PROJECTGEGEVENS

INLOGGEN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Kosten en productie

	Beurten per jaar		Kosten per m² per jaar
	Aantal	Waarvan	
Binnen	1	1 x glazen bouwsteen	x,xx
	2	2 x glas	x,xx
	4	4 x glas	x,xx
Buiten	1	1 x glazen bouwsteen	x,xx
	2	2 x glas	x,xx
	4	4 x glas	x,xx
	6	6 x glas	x,xx

Projectgegevens

Bouwlaag	Werkwijze	Raamtype 1	Raamtype 2	Raamtype 3
1	Loopwerk	20 m²	11 m²	42 m²
	Staande ladder	22 m²	4 m²	31 m²
Totaal		42 m²	15 m²	73 m²

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL