

KERKGEBOUW, 1-LAAGS, U-VORMIG VRIJSTAAND, STAANDE LADDER

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Uitgangspunten

Bij de bepaling van de kosten is uitgegaan van:

- normale bereikbaarheid van het gebouw;
- goede stabiele ondergrond;
- glazen bouwsteen 1 x per jaar binnen- en buitenzijde.

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN EN PRODUCTIE

PROJECTGEGEVENS

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Kosten en productie

	Beurten per jaar		Kosten per m ² per jaar
	Aantal	Waarvan	
Binnen	1	1 x glazen bouwsteen	x.xx
	2	2 x glas	x.xx
	4	4 x glas	x.xx
Buiten	1	1 x glazen bouwsteen	x.xx
	2	2 x glas	x.xx
	4	4 x glas	x.xx
	6	6 x glas	x.xx

Projectgegevens

Bouwlaag	Werkwijze	Raamtype 1	Raamtype 2	Raamtype 3
1	Loopwerk	20 m ²	11 m ²	42 m ²
	Staande ladder	22 m ²	4 m ²	31 m ²
Totaal		42 m ²	15 m ²	73 m ²

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL