

GARAGESECTIONAALDEUR, STAAL

Omschrijving

Omschrijving

Deur met gegalvaniseerd blokkozijn van 70 x 40 mm.

Kunststof lagers, veiligheidscilinderslot en kunststof handgreep.

Standaardkleur grondverf in gebroken wit (Ral 9016) en voorzien van woodgrain dessin.

De 20 of 45 mm dikke panelen van de geïsoleerde deuren zijn opgevuld met CFK-vrij PUR schuim.

Hoogte 2.125 mm. Afmeting is bestelmaat.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Afmeting in mm		Prijs per stuk
	Breedte	Dikte	
Horizontaal geprofileerd	2.250	20	x.xx
		45	x.xx
	2.375	20	x.xx
		45	x.xx
	2.500	20	x.xx
		45	x.xx
Cassettmotief	2.250	45	x.xx
	2.375	45	x.xx
	2.500	45	x.xx



Inclusief

- ┆ grondverf op polyesterbasis;
- ┆ binnenzijde grijswit RAL 9002;
- ┆ buitenzijde verkeerswit RAL 9016.

Exclusief

- ┆ elektrische aandrijving;
- ┆ dekverf in RAL-kleur.

Afbeeldingen



GERELATEERDE
KOSTENTABELLEN

| **Garagedeuraandrijving**
voor kanteldeuren en
sectionaaldeuren