

NOODVERLICHTINGSARMATUUR, DECENTRAAL, LED

Omschrijving

Omschrijving

De decentrale noodverlichtingsarmatuur is voorzien van LED-verlichting, een accu met een autonomietijd van 1 uur en een automatische testinrichting. De armatuur is uitgevoerd als downlighter of met pictogrambehuizing.

Tabel



ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Positie uitvoering	Aantal lampen x vermogen in W	Functie	Uitvoering	Prijs per stuk
Inbouw	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Downlighter	x.xx
	4 x 1	Vluchtwegverlichting en -signalering	Enkelzijdig	x.xx
			Dubbelzijdig	x.xx
Opbouw	1 x 3	Vluchtwegverlichting	Downlighter	x.xx
	4 x 1	Vluchtwegverlichting en -signalering	Enkelzijdig	x.xx
			Dubbelzijdig	x.xx
Plafond	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Automatische testinrichting	x.xx
	4 x 1		Automatische testinrichting	x.xx
Wand	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Enkelzijdig, automatische testinrichting	x.xx
Wand, robuust	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Dubbelzijdig, automatische testinrichting	x.xx
	4 x 1		Dubbelzijdig, automatische testinrichting	x.xx

Inclusief

- LED-lamp.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL