NOODVERLICHTINGSARMATUUR, DECENTRAAL, LED

Omschrijving

Omschrijving

De decentrale noodverlichtingsarmatuur is voorzien van LED-verlichting, een accu met een autonomietijd van 1 uur en een automatische testinrichting. De armatuur is uitgevoerd als downlighter of met pictogrambehuizing.

Tabel


ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?


Positie uitvoering	Aantal lampen x vermogen in W	Functie	Uitvoering	Prijs per stuk
Inbouw	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Downlighter	x,xx
	4 x 1	Vluchtwegverlichting en -signalering	Enkelzijdig	x,xx
			Dubbelzijdig	x,xx
Opbouw	1 x 3	Vluchtwegverlichting	Downlighter	x,xx
	4 x 1	Vluchtwegverlichting en -signalering	Enkelzijdig	x,xx
			Dubbelzijdig	x,xx
Plafond	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Automatische testinrichting	x,xx
	4 x 1		Automatische testinrichting	x,xx
Wand	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Enkelzijdig, automatische testinrichting	x,xx
Wand, robuust	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Dubbelzijdig, automatische testinrichting	x,xx
	4 x 1		Dubbelzijdig, automatische testinrichting	x,xx

Inclusief

- LED-lamp.

Afbeeldingen





BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL