

NOODVERLICHTINGSARMATUUR, CENTRAAL, LED

Omschrijving

Omschrijving

De centrale noodverlichtingsarmatuur is voorzien van LED-verlichting, een accu met een autonomietijd van 1 uur en een handmatige testinrichting. De armatuur is uitgevoerd als downlighter of met pictogrambehuizing. De armaturen kunnen in een ringleiding worden aangesloten. De voedingskast voor centrale noodverlichting is geschikt voor maximaal 90 noodverlichtingarmaturen, 230 Vac, 3 W, waarmee de armaturen kunnen worden gevoed bij het wegvallen van de netvoeding.

Tabel



ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Positie uitvoering	Aantal lampen/ vermogen in W	Functie	Uitvoering	Prijs per stuk
Inbouw	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Downlighter	x.xx
	2(4) x 1	Vluchtwegverlichting en - signalering	Enkelzijdig	x.xx
			Dubbelzijdig	x.xx
Opbouw	1 x 3	Vluchtwegverlichting	Downlighter	x.xx
	2(4) x 1	Vluchtwegverlichting en - signalering	Enkelzijdig	x.xx
			Dubbelzijdig	x.xx
Plafond	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Automatische testinrichting	x.xx
	4 x 1			x.xx
Wand	2 x 1	Vluchtwegverlichting	Enkelzijdig, automatische testinrichting	x.xx
	4 x 1			x.xx

Inclusief

- LED-lamp.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL