

ISOLATIEPLAAT VOOR SPOUWMUURISOLATIE, HARD KUNSTSTOF

Omschrijving

Omschrijving

PIR hardschuim isolatieplaat

Effen binnenmuur: aan twee zijden voorzien van een aluminium meerlagencomplex.

Oneffen binnenmuur: aan twee zijden voorzien van een samengesteld, damp-open en reflecterend aluminium folie en aan de achterzijde 20 mm minerale wol.

EPS-isolatieplaat

Brandveilige SE-kwaliteit aangevuld met gerecycled EPS, wit/grijs/lichtgrijs. Rondom voorzien van sponning 25 mm.

Geëxtrudeerd polystyreen isolatieplaat

Geëxtrudeerd polystyreen hardschuimplaat XPS.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Afwerking binnenmuur	Dikte in mm	Rd in m ² .K/W	Prijs per m ²
PIR hardschuim	Effen	44	2,00	x.xx
		55	2,50	x.xx
		66	3,00	x.xx
		78	3,50	x.xx
		90	4,05	x.xx
		102	4,60	x.xx
		115	5,20	x.xx
		127	5,75	x.xx
		132	6,00	x.xx
	Oneffen	150	6,80	x.xx
		50	3,05	x.xx
		63	3,70	x.xx
		74	4,25	x.xx
		84	4,75	x.xx
		95	5,30	x.xx
		105	5,80	x.xx
		117	6,40	x.xx
		126	6,55	x.xx
EPS		60	2,00	x.xx
		80	2,50	x.xx
		100	3,00	x.xx
		120	3,50	x.xx
		155	4,50	x.xx

Geëxtrudeerd
polystyreen

40	1,20	X.XX
50	1,50	X.XX
60	1,80	X.XX
80	2,40	X.XX
100	2,95	X.XX

Afbeeldingen

