

TRAP, HOUT

Omschrijving

Omschrijving

Houtafmetingen en de afstand van de op- en aantrede volgens norm NEN 3509 en eisen van Bouwbesluit 2003.

Voor de maatvoering van de trappen is uitgegaan van een verdiepingshoogte van 2.900 mm.

Afwerking is geschuurd en eenmaal behandeld met een verf- of laklaag.

Uitgangspunten

De prijzen zijn gebaseerd op afname van 20 trappen van hetzelfde type.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Soort trap	Type	Materiaal	Kosten per stuk
Steektrap	Open	Vuren	x,xx
	Dicht	Vuren	x,xx
	Open	Merbau, Iroko	x,xx
	Dicht	Merbau, Iroko	x,xx
Met een kwart	Open	Vuren	x,xx
	Dicht	Vuren	x,xx
	Open	Merbau, Iroko	x,xx
	Dicht	Merbau, Iroko	x,xx
Met twee kwarten	Open	Vuren	x,xx
	Dicht	Vuren	x,xx
	Open	Merbau, Iroko	x,xx
	Dicht	Merbau, Iroko	x,xx


Inclusief

- ┆ eenmalige aanloopkosten;
- ┆ tredebeschermmstroken.

Exclusief

- ┆ stellen.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL