

INMETSELKOZIJN VOOR BINNENDEUR, STAAL, BRANDVERTRAGEND

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen van sendzimir verzinkt staal met een dikte van 1 mm.

Alle onderdelen zijn tijdens de productie voorzien van een poederlaklaag op de zichtzijde.

Voorzien van twee of drie draaipunten.

* Met 'WBDO in minuten' wordt bedoeld de 'weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten'.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Type deur	Afmeting deur in mm		WBDO in minuten*	Prijs per stuk bij muurdikte in mm					
		Breedte	Hoogte		70		100		125	
					Geground	Afgelakt	Geground	Afgelakt	Geground	Afgelakt
Zonder zij- en bovenlicht	Opdek	730 - 930	2015/2115	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.315	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Stomp	730 - 930	2015/2115	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
				60	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.315	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
				60	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Met zijlicht	Opdek	730 - 930	2015/2115	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.315	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Met bovenlicht	Opdek	730 - 930	2015/2115	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.315	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Met zij- en bovenlicht	Opdek	730 - 930	2015/2115	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.315	30	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX

┆ scharnieren of paumelles.

Exclusief

- | deur;
- | zij- of bovenlichtvulling.

Afbeeldingen

