

MONTAGEKOZIJN VOOR BINNENDEUR, STAAL, BRANDVERTRAGEND

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen van sendzimir verzinkt staal met een dikte van 1 mm.

* Met 'WBDO in minuten' wordt bedoeld de 'weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten'.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Type deur	Afmeting in mm		WBDO in minuten*	Prijs per stuk bij wanddikte in mm		
		Deurhoogte	Deurbreedte		70	100	125
Zonder zij- of bovenlicht	Opdek	2.015/2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
	Stomp	2.015/2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
Met zijlicht	Opdek	2.015/2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
Met bovenlicht	Opdek	2.015/2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
	Stomp	2.015/2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
Met zij- en bovenlicht	Opdek	2.015/2.115	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx
			980 - 1.030	30	x.xx	x.xx	x.xx
		2.315	730 - 930	30	x.xx	x.xx	x.xx

Exclusief

- ┆ deur;
- ┆ vulling zij- en bovenlicht.

Afbeeldingen

