

HOOFDVERDEELINRICHTING, PLAATSTAAL, MET HOOFDSCHAKELAAR, 2.500 A

Omschrijving

Omschrijving

De hoofdverdeelinrichting is van plaatstaal en bestaat uit een hoofdschakelaar en afgaande groepen. Het voedingspaneel is geschikt voor 2.500 A. De afgaande groepen (4-polig) zijn beveiligd en geschakeld.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aantal groepen			Prijs per stuk	
160 A	250 A	400 A	630 A	
4	2		2	x.xx
4		2	2	x.xx
4	4	2		x.xx
4	4		2	x.xx
4	8			x.xx
4	2	2	2	x.xx
10	4			x.xx
4	6	2		x.xx
4	4	4		x.xx
6	8			x.xx
4	2	2	4	x.xx
4	2	4	4	x.xx
4	4	4	4	x.xx


Inclusief

- ┆ volt- en ampèremeter;
- ┆ zekeringmateriaal;
- ┆ transportkosten.

Exclusief

- ┆ bouwkundige voorzieningen.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL