

1- ZIJDIG LETSELWEREND, DUBBEL ISOLATIEGLAS HR++, FLOAT - GEHARD

Omschrijving

Omschrijving

1- zijdig letselwerend, float - gehard, dubbel isolatieglas HR++, 15 mm gasspouw.

U-waarde = $1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ en U-waarde = $1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Gehard veiligheidsglas is letselbeperkende beglazing; bij glasbreuk breekt het geharde glas in relatief onscherpe korrels. Gehard glas is tot vijf keer sterker dan gewoon glas. Het glas is balvast en voldoet aan de NEN 3569.

Niet al het glas voldoet aan de doorvalveiligheid.

Glasopbouw: buitenzijde float glas - spouw - binnenzijde gehard glas.

Het * geeft de plaats van het metaallaagje aan.

Uitgangspunten

Variabele standaard spouwbreedte 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm. Er is geen prijsverschil bij verschillende standaard spouwbreedtes. De U-waarde verandert dan uiteraard wel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

U-waarde W/ ($\text{m}^2\cdot\text{K}$)	Glasopbouw in mm	Prijs per m^2
1,0	4* - 4	x.xx
	4* - 5	x.xx
	4* - 6	x.xx
	4* - 8	x.xx
	5* - 4	x.xx
	5* - 5	x.xx
	5* - 6	x.xx
	5* - 8	x.xx
	6* - 4	x.xx
	6* - 6	x.xx
	6* - 8	x.xx
1,1	4* - 4	x.xx
	4* - 5	x.xx
	4* - 6	x.xx
	4* - 8	x.xx
	5* - 4	x.xx
	5* - 5	x.xx
	5* - 6	x.xx
	5* - 8	x.xx
	6* - 4	x.xx

6* - 6

[X,XX](#)

6* - 8

[X,XX](#)

Afbeeldingen

