

LED-INBOUWARMATUUR

Omschrijving

Omschrijving

De armatuur is uitgevoerd met spiegelrooster en is voorzien van lamp(en) voor kantoorachtige toepassingen. De LED-lamp, heeft een hogere lichtopbrengst en is daardoor energiezuiniger dan de hoogfrequent/conventionele TL-lamp. De dimbare uitvoering kan worden toegepast in combinatie met dimmers en daglichtafhankelijke regelingen. Hierdoor is nog een aanzienlijke besparing op het energieverbruik mogelijk. Het inbouwarmatuur is geschikt voor inbouw in systeemplafonds, terwijl het opbouwarmatuur geschikt is voor plaatsing tegen plafond of op de wand.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Systeemvermogen in W	Aantal lampen	Prijs per stuk	
			Standaard	Dimbaar
Spiegelrooster	25	1	x,xx	
	27	3	x,xx	x,xx
	32	1	x,xx	
	36	4	x,xx	x,xx
	37	2	x,xx	x,xx
	60	2	x,xx	x,xx
Beeldscherm Spiegelrooster	32	1	x,xx	
	60	2	x,xx	

Inclusief

- LED-lampe(en).

Afbeeldingen



