

SANDWICHDAKELEMENT, NIEUWBOUW, EPS, GORDINGDAK

Omschrijving

Omschrijving

Sandwich dakelementen voor gordingdak in nieuwbouwsituatie.

Toepassing onder pannen, of andere met schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken, van woningen en utiliteitsgebouwen. Isolatiekern van EPS HR SE.

Uitgangspunten

Prijzen gebaseerd op levering vanaf 100 m².

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderplaat	Rc-waarde in m ² .K/W	Woning	Dikte in mm exclusief tengellat	Prijs per m ²
Houtspaanplaat	3,5	Vrijstaand	116	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	123	x.xx
	4,0	Vrijstaand	132	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	140	x.xx
	4,5	Vrijstaand	147	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	157	x.xx
	5,0	Vrijstaand	162	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	172	x.xx
	5,5	Vrijstaand	178	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	188	x.xx
	6,3	Vrijstaand	209	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	219	x.xx
	7,0	Vrijstaand	224	x.xx
		Vrijstaand en geschakeld	234	x.xx
Gipsplaat	3,5	Vrijstaand en geschakeld	130	x.xx
	4,0	Vrijstaand en geschakeld	146	x.xx
	4,5	Vrijstaand en geschakeld	161	x.xx
	5,0	Vrijstaand en geschakeld	178	x.xx

5,5	Vrijstaand en geschakeld	193	X.XX
6,3	Vrijstaand en geschakeld	215	X.XX
7,0	Vrijstaand en geschakeld	246	X.XX

Exclusief

- | bevestigingsmiddelen;
- | panlatten;
- | aftimmerlatten;
- | gootregels;
- | kraankosten.

Afbeeldingen

