

ONDERDELEN DROGE BLUSLEIDING

Omschrijving

Omschrijving

Droge blusleidingen worden als blusvoorziening voor brandweer toegepast in grote of hoge gebouwen. Deze droge blusvoorziening is noodzakelijk, zodat de brandweer bij het uitbreken van een brand geen kostbare tijd kwijt is aan het uitrollen van slangen. Daarvoor sluit de brandweer een waterpomp aan op de blusleidingen, om het water omhoog te pompen en via de aangesloten brandslang snel te kunnen blussen.

Er zijn twee varianten, een lage druk en een hoge druk blusleiding. De hoge drukleiding gaat in toekomst steeds meer toegepast worden. Voordeel ten opzichte van de lage drukleiding is dat de aanvalskrat/tas vele malen lichter is, waardoor sneller kan worden begonnen met blussen. Ook kan worden volstaan met dunnere leidingen, en is het waterverbruik daardoor lager.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Omschrijving	Afmeting	Prijs per stuk
Licht metaal	J-armatuur	3"	x,xx
	CC-armatuur	2,5"	x,xx
	Afsluitkap	2,5"	x,xx
Messing	Brandkraan	2,5"	x,xx
Verzinkt staal	Gevelkast	500 x 500 x 300 mm	x,xx
	Daglijst gevelkast	500 x 500 mm	x,xx
RVS	Buis	Ø 28 mm	x,xx
	Bocht	Ø 28 mm	x,xx
	Brandweerkoppeling	3/4"	x,xx
	Kogelkraan	Ø 22 mm	x,xx
	Sok	Ø 28 mm	x,xx
	T-stuk	Ø 28 x 28 x 28 mm	x,xx
	Overgangskoppeling	Ø 28 mm x 3/4"	x,xx
Thermisch verzinkt	Gelaste draadpijp met draad/sok	Ø 80 mm	x,xx
Gegalvaniseerd staal	Bocht, 90°	Ø 80 mm	x,xx
	T-stuk, 90°	Ø 80 x 65 x 65 mm	x,xx
	Verloop	Ø 80 x 65 mm	x,xx

