

BUITENDEUR, MERBAU

Omschrijving

Omschrijving

Merbau buitendeur, tijdens de productie voorzien van een laag grondverf, dikte 120 µm. De merbau buitendeur is voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW, inclusief deurkrukken, deurschilden, en profielcilinders en wordt op het werk afgehangen in het kozijn.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Buitendeur	Aantal glasopeningen	Bijzonderheid	Kosten per stuk bij hoogte in mm	
				2.115	2.315
Nieuwbouwsituatie	Achterdeur	Geen		x.xx	x.xx
			1 Stapeldorpel 1/4 hoogte	x.xx	x.xx
			Stapeldorpel 1/2 hoogte	x.xx	x.xx
	Voordeur	Geen	4 x bossingpaneel	x.xx	x.xx
			Verticale groeven	x.xx	x.xx
			1 1 x paneel	x.xx	x.xx
			Bossingpaneel en tussendorpel 1/2 hoogte	x.xx	x.xx
			Bossingpaneel en tussendorpel 1/3 hoogte	x.xx	x.xx
			2 Bossingpaneel	x.xx	x.xx
			4 4 ruits met roeden en bossingpaneel	x.xx	x.xx
			Toeslag afwijkende RAL-kleur		

Inclusief

- ┆ isolatieglas indien van toepassing
- ┆ grondverf aangebracht in fabriek.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL