

2- ZIJDIG LETSELWEREND, DUBBEL ISOLATIEGLAS HR++, GEHARD - GELAAGD

Omschrijving

Omschrijving

2- zijdig letselwerend, gehard - gelaagd, dubbel isolatieglas HR++, 15 mm gasspouw.

U-waarde = 1,0 W/(m².K) en U-waarde = 1,1 W/(m².K).

Gehard veiligheidsglas is letselwerende beglazing; bij glasbreuk breekt het geharde glas in relatief onscherpe korrels. Gehard glas is tot vijf keer sterker dan gewoon glas. Het glas is balvast. Glas voldoet aan NEN 3569.

Gelaagd veiligheidsglas is letselwerende beglazing en wordt toegepast als bescherming tegen ongelukken of opzettelijke schade. Het bestaat uit meerdere glasbladen die onverbrekkelijk verbonden zijn met een of meerdere sterke taaie tussenlagen van kunststof, die het glas bij beschadiging bij elkaar houden. Glas voldoet aan NEN 3569.

Glasopbouw: buitenzijde gehard glas - spouw - binnenzijde gelaagd glas.

Het * geeft de plaats van het metaallaagje aan.

Uitgangspunten

Variabele standaard spouwbreedte 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm. Er is geen prijsverschil bij verschillende standaard spouwbreedtes. De U-waarde verandert dan uiteraard wel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

U-waarde W/ (m ² .K)	Glasopbouw in mm	Prijs per m ²
1,0	4 - *33.1	x.xx
	4 - *33.2	x.xx
	5 - *33.1	x.xx
	5 - *33.2	x.xx
	5 - *44.2	x.xx
	5 - *55.2	x.xx
	6 - *33.1	x.xx
	6 - *33.2	x.xx
	6 - *44.2	x.xx
	6 - *55.2	x.xx
	6 - *66.2	x.xx
1,1	4 - *33.1	x.xx
	4 - *33.2	x.xx
	5 - *33.1	x.xx
	5 - *33.2	x.xx
	5 - *44.2	x.xx
	5 - *55.2	x.xx
	6 - *33.1	x.xx
	6 - *33.2	x.xx

6 - *44.2	X.XX
6 - *55.2	X.XX
6 - *66.2	X.XX

Afbeeldingen

