

SANDWICHDAKELEMENT, NIEUWBOUW, PIR, GORDINGDAK, ZONDER CACHEERLAAG

Omschrijving

Omschrijving

Extra dunne sandwich dakelementen voor gordingdak.

Toepassing onder pannen, of andere met schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken, van woningen en utiliteitsgebouwen.

Bovenplaat van sandwich dakelement is een vochtbestendige houtspaanplaat. De isolatiekern bestaat uit PIR-hardschuim. Onderplaat van het dakelement is een vochtbestendige houtspaanplaat.

Uitgangspunten

Prijzen gelden vanaf 100 m².

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Dampremmende laag	Omschrijving	Rc-waarde in m ² .K/W	Totale dikte in mm exclusief tengellat	Prijs per m ²
Zonder	Zonder langsribben	2,5	94	x.xx
		3,7	120	x.xx
		4,7	145	x.xx
		6,3	179	x.xx
		7,0	196	x.xx
	Met langsribben	8,0	204	x.xx
		2,5	100	x.xx
		3,7	132	x.xx
		4,7	156	x.xx
		6,3	201	x.xx
Met	Standaard kleur onderplaat	7,0	206	x.xx
		4,7	123	x.xx
		5,0	132	x.xx
		6,3	155	x.xx
		7,0	176	x.xx
	Witte onderplaat	8,0	197	x.xx
		4,7	123	x.xx
		5,0	132	x.xx
		6,3	155	x.xx
		7,0	176	x.xx
		8,0	197	x.xx

Inclusief

- | bevestigingsmiddelen;
- | isolatie bouwmuur;
- | tengels;
- | aftimmerlatten;
- | nokruiter;
- | gootplank.

Exclusief

- | panlatten;
- | gootregels;
- | kraankosten.

Afbeeldingen

