

ISOLATIEPLAAT VOOR VLIESGEVELCONSTRUCTIES, MINERALE WOL

Omschrijving

Omschrijving

Glaswol

Weerbestendige glaswol gevelplaat, voorzijde bekleed met een zwart, verstevigd glasvlies, achterzijde bekleed met een geel glasvlies, plaatafmeting 1.500 x 600 mm.

Steenwol

Isolatieplaat geschikt voor thermische isolatie van vliesgevels. Euro-brandklasse A1, volgens NEN-EN 13501-1.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Type	Dikte in mm	Rm in m ² .K/W	Prijs per m ²
Glaswol	Weerbestendig, voorzijde verstevigd	60	1,85	x.xx
		80	2,50	x.xx
		100	3,10	x.xx
		120	3,75	x.xx
		130	4,05	x.xx
		140	4,35	x.xx
		160	5,00	x.xx
		180	5,60	x.xx
Steenwol	Soepel en waterafstotend	60	1,70	x.xx
		90	2,55	x.xx
		100	2,85	x.xx
		120	3,40	x.xx
		130	3,70	x.xx
		155	4,40	x.xx
		180	5,10	x.xx
		200	5,70	x.xx
		210	6,00	x.xx
		220	6,25	x.xx
		230	6,55	x.xx
		240	6,85	x.xx
		250	7,10	x.xx
	Harde toplaag en flexibele achterzijde	75	2,10	x.xx
		80	2,25	x.xx
		90	2,55	x.xx
		100	2,85	x.xx

Stevig

120	3,40	X,XX
130	3,70	X,XX
140	4,00	X,XX
150	4,25	X,XX
155	4,40	X,XX
160	4,55	X,XX
200	5,70	X,XX
100	3,00	X,XX
120	3,60	X,XX
140	4,20	X,XX
145	4,35	X,XX
150	4,50	X,XX
160	4,80	X,XX
175	5,30	X,XX

Afbeeldingen

