

DAKISOLATIE, EPS 100, AFSCHOTPLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Isolatieplaat van EPS (geëxpandeerd polystyreen). Drukvast dakisolatieplaten (100 kPa, ρ 0,036). Goed beloopbaar. Standaard plaatafmeting 1.200 x 1.000 mm.

Type cachering boven: 2.400 gr/m² gebitumineerd glasvlies met glasvliesinlage 70 gr/m².

De isolatieplaat is geschikt voor het thermisch isoleren van platte en lichthellende dakconstructies tot 15 graden bij een warmdakconstructie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Afschot	Dikte in mm	R-declared in m ² .K/W Gemiddeld	Prijs per m ²
EPS 100	1,5%	30 - 45	1,00	x.xx
		45 - 60	1,45	x.xx
		60 - 75	1,85	x.xx
		75 - 90	2,25	x.xx
		90 - 105	2,70	x.xx
		105 - 120	3,10	x.xx
		120 - 135	3,50	x.xx
		135 - 150	3,95	x.xx
		150 - 165	4,35	x.xx
		165 - 180	4,75	x.xx
		180 - 195	5,20	x.xx
		195 - 210	5,60	x.xx
		210 - 225	6,00	x.xx
		225 - 240	6,45	x.xx
		240 - 255	6,85	x.xx
		255 - 270	7,25	x.xx
	2%	40 - 60	1,35	x.xx
		60 - 80	1,90	x.xx
		80 - 100	2,50	x.xx
		100 - 120	3,05	x.xx
		120 - 140	3,60	x.xx
		140 - 160	4,15	x.xx
		160 - 180	4,70	x.xx
		180 - 200	5,25	x.xx
		200 - 220	5,80	x.xx
		220 - 240	6,35	x.xx

240 - 260

6,90

[X.XX](#)

260 - 280

7,50

[X.XX](#)

Afbeeldingen

