

DAKISOLATIE, STEENWOL, AFSCHOTPLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Op afschot gezaagde steenwol dakisolatieplaten, afmetingen 1.000 x 600 mm of 2.000 x 600 mm.

Deze extra drukvaste steenwolplaat is voorzien van een glasvlies (300 g/m²).

Isolatieplaat met zeer goede beloopbaarheidsprestaties. De druksterkte bedraagt bij 10% vervorming minimaal 60 kPa. Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/(m.K).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afschot	Dikte in mm	Rd in m ² .K/W		Prijs per m ²
		Minimum	Maximum	
1%	50 - 60	1,25	1,50	x,xx
	60 - 70	1,50	1,75	x,xx
	70 - 80	1,75	2,00	x,xx
	80 - 90	2,00	2,25	x,xx
	90 - 100	2,25	2,50	x,xx
	100 - 110	2,50	2,75	x,xx
	110 - 120	2,75	3,00	x,xx
	120 - 130	3,00	3,25	x,xx
	130 - 140	3,25	3,50	x,xx
	140 - 150	3,50	3,75	x,xx
2%	50 - 70	1,25	1,75	x,xx
	70 - 90	1,75	2,25	x,xx
	90 - 110	2,25	2,75	x,xx
	110 - 130	2,75	3,25	x,xx
	130 - 150	3,25	3,75	x,xx

Afbeeldingen



