DAKISOLATIE, PIR HARDSCHUIM, VLAKKE PLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Isolatieplaat van PIR (polyisocyanuraat) hardschuim. Standaard plaatafmeting 1.200 x 1.200 mm of 1.200 x 600 mm. Boven- en onderzijde platen voorzien van aluminium laag, van mineraal glasvlies of van gebitumineerd glasvlies/mineraal glasvlies.
Bij 10% vervorming is de druksterkte bij een plaatdikte tot 80 mm 150 kPa en bij een plaatdikte vanaf 80 mm 120 kPa.
De isolatieplaat is geschikt voor het thermisch isoleren van platte of licht hellende daken bij een warmdakconstructie.


Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Materiaal (2-zijdig)	Dikte in mm	Rd in m^2.K/W	Prijs per m^2
Aluminium	30	1,35	x,xx
	40	1,80	x,xx
	50	2,25	x,xx
	60	2,70	x,xx
	70	3,15	x,xx
	80	3,60	x,xx
	90	4,05	x,xx
	100	4,50	x,xx
	120	5,45	x,xx
	142	6,45	x,xx
	160	7,25	x,xx
Glasvlies	30	1,10	x,xx
	40	1,45	x,xx
	50	1,85	x,xx
	60	2,20	x,xx
	70	2,55	x,xx
	80	3,05	x,xx
	90	3,45	x,xx
	100	3,80	x,xx
	120	4,80	x,xx
	140	5,60	x,xx
	160	6,40	x,xx
Gebitumineerd en mineraal glasvlies	30	1,10	x,xx
	40	1,45	x,xx
	50	1,85	x,xx

	60	2,20	x,xx
	70	2,55	x,xx
	80	3,05	x,xx
	91	3,50	x,xx
	100	3,80	x,xx
	120	4,80	x,xx

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.
BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN
GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL