

DAKISOLATIE, PIR HARDSCHUIM, AFSCHOTPLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Isolatieplaat van PIR (polyisocyanuraat) hardschuim. Standaard plaatafmeting 1.200 x 1.200 mm of 1.200 x 600 mm.

Boven- en onderzijde platen voorzien van een aluminium laag of van gebitumineerd glasvlies.

Bij 10% vervorming is de druksterkte bij een plaatdikte tot 80 mm 150 kPa en bij een plaatdikte vanaf 80 mm 120 kPa.

De isolatieplaat is geschikt voor het thermisch isoleren van platte of licht hellende daken bij een warmdakconstructie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal (2-zijdig)	Afschot	Dikte in mm	Rd in m ² .K/W		Prijs per m ²
			Minimum	Maximum	
Aluminium	1%	30 - 40	1,35	1,80	x.xx
		40 - 50	1,80	2,25	x.xx
		50 - 60	2,25	2,70	x.xx
		60 - 70	2,70	3,15	x.xx
		70 - 80	3,15	3,60	x.xx
		80 - 90	3,60	4,05	x.xx
		90 - 100	4,05	4,50	x.xx
		100 - 110	4,50	5,00	x.xx
		110 - 120	5,00	5,45	x.xx
	2%	30 - 50	1,35	2,25	x.xx
		50 - 70	2,25	3,15	x.xx
		70 - 90	3,15	4,05	x.xx
		90 - 110	4,05	5,00	x.xx
		110 - 130	5,00	5,90	x.xx
Gebitumineerd glasvlies	1%	30 - 40	1,10	1,45	x.xx
		40 - 50	1,45	1,85	x.xx
		50 - 60	1,85	2,20	x.xx
		60 - 70	2,20	2,55	x.xx
		70 - 80	2,55	2,95	x.xx
		80 - 90	3,05	3,45	x.xx
		90 - 100	3,45	3,80	x.xx
		100 - 110	3,80	4,20	x.xx
		110 - 120	4,20	4,60	x.xx
	2%	30 - 50	1,10	1,85	x.xx
		50 - 70	1,85	2,55	x.xx

70 - 90	2,55	3,30	X.XX
90 - 110	3,45	4,20	X.XX
110 - 130	4,20	5,00	X.XX

Afbeeldingen

