

UITZETDAKRAAM

Omschrijving

Omschrijving

Polycarbonaat bovenlicht:

Zwart polytheen met bovenlicht van glashelder polycarbonaat.

Dubbelglas:

Polyurethaan met zwarte aluminium glaslijsten, voorzien van dubbelglas 3-8-3 mm.

Universeel, isolerend:

Voorzien van isolerende beglazing, isolerende opstand en gootstukken, verholten gootsysteem, afsluitbare ventilatievoorziening en kier-ventilatiestand.

Uitvoering is universeel met loodslabbe.


Overige accessoires op aanvraag.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omschrijving	Dagmaat in mm	Prijs per stuk	
			1 - 50 stuks	Vanaf 50 stuks
Polycarbonaat bovenlicht	SND 1 (4-pans)	380 x 440	x.xx	x.xx
	SND 2 (6-pans)	665 x 475	x.xx	x.xx
	BIJ 2 (6-pans)	380 x 340	x.xx	x.xx
	BIJ 3 (9-pans)	385 x 665	x.xx	x.xx
Dubbelglas	SND 31 ISO (4-pans)	425 x 525	x.xx	x.xx
	SND 32 ISO (6-pans)	425 x 800	x.xx	x.xx
	OVH 31 ISO (9-pans)	425 x 525	x.xx	x.xx
Universeel, isolerend	UNV 31	425 x 525	x.xx	x.xx
	UNV 32	425 x 800	x.xx	x.xx

Afbeeldingen



 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL