

ISOLATIEPLAAT VOOR ZWEVENDE STEENACHTIGE DEKVLOEREN, STEENWOL

Omschrijving

Omschrijving

Extra harde steenwolplaat met hoge weerstand tegen indrukking (150 kg/m^3), geschikt voor contactgeluidisolatie van zwevende steenachtige dekvloeren. Afmeting: 1.000 x 600 mm. Euro-brandklasse A1, volgens NEN-EN 13501-1.

Uiterst draagkrachtige steenwolplaat (150 kg/m^3), geschikt voor thermische isolatielaag in vloeren met hoge belastingen. Afmeting: 1.000 x 625 mm. Euro-brandklasse A1, volgens NEN-EN 13501-1.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Steenwolplaat	Toepassing	Dikte in mm	Rd in $\text{m}^2\cdot\text{K/W}$	Prijs per m^2
Extra hard	Contactgeluidisolatie	x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
Uiterst draagkrachtig	Thermische isolatielaag	x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx
		x,xx	x,xx	x,xx

Afbeeldingen



