

INSTALLATIE-AUTOMAAT

Omschrijving

Omschrijving

Een installatie-automaat beschermt bedrading en apparatuur tegen schade door te hoge stroom/voltage. De installatie-automaat onderbreekt het elektrische circuit als er een kortsluiting of overbelasting optreedt. Er zijn diverse uitvoeringen, welke allemaal verschillende uitschakelkarakteristieken hebben en dus voor diverse toepassingen gebruikt dienen te worden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Karakteristiek	Kortsluitvermogen in kA	Aantal polen	Type	Stroomsterkte in A	Prijs per stuk
B	4,5	1-polig + nul	Fornuiscgroep	6	x.xx
				10	x.xx
				16	x.xx
				25	x.xx
				32	x.xx
				16	x.xx
		2-polig + nul		16	x.xx
		2-polig + 2 nul		16	x.xx
		3-polig		6	x.xx
				10	x.xx
				25	x.xx
		3-polig + nul		6	x.xx
				10	x.xx
				16	x.xx
				25	x.xx
				16	x.xx
	6	1-polig + nul		16	x.xx
		2-polig + 2 nul		16	x.xx
		3-polig + nul		16	x.xx
				25	x.xx
				32	x.xx
				40	x.xx
				50	x.xx
C	10	2-polig	4	x.xx	
			10	x.xx	
			16	x.xx	
			25	x.xx	
			32	x.xx	
		3-polig	4	x.xx	

20 2-polig

3-polig

10 [X.XX](#)

16 [X.XX](#)

25 [X.XX](#)

32 [X.XX](#)

40 [X.XX](#)

4 [X.XX](#)

10 [X.XX](#)

16 [X.XX](#)

25 [X.XX](#)

32 [X.XX](#)

16 [X.XX](#)

25 [X.XX](#)

32 [X.XX](#)

Afbeeldingen

