

VLOERTEGELS, KERAMISCH, DUBBELHARDGEBAKKEN

Omschrijving

Omschrijving

Ongeglazuurde, drooggeperste, dubbelhardgebakken en volledig gesinterde vloertegel.

Tegel voor binnen en buiten, is tegen vorst bestand. Zeer slijtvast en bestand tegen chemische stoffen.

Wateropneming minder dan 0,05%.

Uitglijsico/slipweerstand wordt uitgedrukt in R-waarde.

R9, slipweerstand normaal, toepasbaar in woon- en slaapkamer.

R10, slipweerstand normaal, toepasbaar in keuken, hal, toilet.

R10/11, slipweerstand normaal, toepasbaar in badkamer.

R13, slipweerstand zeer hoog, toepasbaar in zeer natte en vette ruimten.

Voor projecten in de utiliteitssector geldt een minimum R-waarde van 9.

Als richtlijn geldt een R-waarde van 10 voor openbare ruimten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Afmeting in mm	R-waarde	Prijs per m ²
Standaard	Mat, uni	96 x 96	x,xx	x,xx
		146 x 146	x,xx	x,xx
			x,xx	x,xx
		296 x 296	x,xx	x,xx
	Mat, dessin	146 x 146	x,xx	x,xx
		296 x 296	x,xx	x,xx
		446 x 446	x,xx	x,xx
Antislip	Mat, desssin	596 x 596	x,xx	x,xx
		146 x 146	x,xx	x,xx
			x,xx	x,xx
			x,xx	x,xx
		296 x 296	x,xx	x,xx