

CONVECTORPUT

Omschrijving

Omschrijving

Uitvoering convectorput geheel compleet in polyester met PS-isolatie, dikte 40 mm.

De convectorput heeft een diepte van 520 of 620 mm.

Aluminium brons inlegraam bij merbau gelakt en eiken gelakt rooster.

Aluminium naturel inlegraam bij aluminium naturel rooster.


Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Rooster	Putafmeting buitenwerks in mm		Kosten per stuk bij diepte in mm	
	Lengte	Breedte	520	620
Aluminium	1.600	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
	1.800	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
	2.000	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
	2.200	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
	2.400	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
	2.600	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
	2.800	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
	3.000	280	x.xx	x.xx
		360	x.xx	x.xx
		460	x.xx	x.xx
Eiken gelakt	1.600	280	x.xx	x.xx

Merbau gelakt		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	1.800	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.000	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.200	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.400	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.600	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.800	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	3.000	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	1.600	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	1.800	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.000	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.200	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.400	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.600	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	2.800	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX
	3.000	280	X.XX	X.XX
		360	X.XX	X.XX
		460	X.XX	X.XX

Afbeeldingen



 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWVKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL