

VENTILATIEDAKDOORVOER

Omschrijving

Omschrijving

Dakdoorvoer voor een mechanische ventilatie-unit, wasdroger of een warmteterugwinunit.

De doorvoer bestaat uit een polypropyleen dakdoorvoer met pan. Bij een hellend dak met een universele pan is uitgegaan van een loodslabpan, bij een plat dak is uitgegaan van een aluminium plakplaat.

De dakdoorvoer voor de warmteterugwinunit HR is geïsoleerd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Toepassing	Type dak	Dakhelling	Buitendiameter in mm	Prijs per stuk bij pansoort	
				Universeel	Sneldek
Woonhuisventilatorunit, wasdroger	Plat		131	x.xx	
			166	x.xx	
	Hellend	5° - 25°	131	x.xx	x.xx
			166	x.xx	x.xx
		25° - 45°	131	x.xx	x.xx
			166	x.xx	x.xx
		35° - 55°	131	x.xx	x.xx
			166		x.xx
Warmteterugwinunit HR	Plat		166	x.xx	
	Hellend	5° - 25°	166	x.xx	x.xx
		25° - 45°	166	x.xx	x.xx
		35° - 55°	166		x.xx

Afbeeldingen



