

SCHOORSTEENDOORVOER, PREFAB

Omschrijving

Omschrijving

De prefab schoorsteendoorvoer bestaat uit maximaal 3 geïntegreerde onderdelen, namelijk een rookgasafvoer-/luchtoevoer Ø 80 mm voor gesloten CV-ketels, een luchtafvoer Ø 125 mm voor mechanische ventilatie en als optie een rioolontspanning Ø 90 mm voor ontluchting van de riolering.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type dak	Dakhelling	Rioolontspanning	Type dakpan	Prijs per stuk
Plat		Zonder		x.xx
		Met		x.xx
Hellend	15° - 25°	Zonder	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx
		Met	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx
	25° - 35°	Zonder	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx
		Met	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx
	35° - 45°	Zonder	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx
		Met	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx
	45° - 55°	Zonder	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx
		Met	Sneldek	x.xx
			Universeel	x.xx

Afbeeldingen



