

BINNENDEUR, DEKLAAG VAN WIT GELAKT HARDBOARD, STOMP EN OPDEK

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde deur met een deklaag van afgelakt hardboard, kleur wit. De deur wordt afhangklaar geleverd. De sluitzijde van de binnendeur wordt voorzien van een slotkastboring en voorplaat t.b.v. Nemeff 1200/ Lips 2000 serie sloten. De sluitzijde van een stompe deur is pas- en armgeschaafd en afgewerkt met een bijpassende kantenfolie. Bij een stompe deur is de hangzijde voorzien van 2 of 3 uitsparingen t.b.v. fluence bladpaumelles, bij een opdekdeur is de hangzijde voorzien van 3 paumellegaten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vulling	Type	Breedte in mm	Kosten per stuk bij deurhoogte in mm			
			Zonder glas		Met glas	
			2.115	2.315	2.115	2.315
Honingraat	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Spaanplaat	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
Vlasvezel WBDBO 30'	Stomp	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.080	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		1.180	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
	Opdek	730 - 930	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
		980	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

Vlasvezel WBDBO 60'	Stomp	730 - 930	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			X,XX	X,XX	X,XX	X,XX

Inclusief

- | slotkastboring en voorplaat;
- | stompe deur pas- en armgeschaafd;
- | uitsparingen t.b.v. bladpaumelles bij stompe deur;
- | paumellegaten bij opdekdeur.

Afbeeldingen

