

KLEPRAAM MET ISOLEREND HARDGLAS

Omschrijving

Omschrijving

Klepraam met isolerend gehard glas, dikte 2 x 5 mm en 9 mm spouw.

Randen van de klepraam, wit of zwart kunststof profiel. Klepramen tot en met 1.000 mm breed zijn voorzien van 2 geklonken RVS scharnieren en 1 RVS uitzetijzer. Klepramen vanaf 1.000 mm breed zijn voorzien van 3 geklonken RVS scharnieren en 2 RVS uitzetijzers.

Bij een hoeveelheid van 1 tot en met 10 stuks worden extra instelkosten berekend. Bij een hoeveelheid vanaf 10 stuks vervallen deze extra instelkosten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting in mm		Prijs per stuk bij U-waarde in W/ (m ² .K)			
Breedte	Hoogte	1,4	2,8		
		1 - 10 stuks	Vanaf 10 stuks	1 - 10 stuks	Vanaf 10 stuks
500	300	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	500	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
700	300	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	500	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
900	300	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	500	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
1.100	300	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	500	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
1.300	300	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	500	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	700	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX

Exclusief

┆ instelkosten.

Afbeeldingen

