

BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE

Omschrijving

Omschrijving

De bliksembeveiligingsinstallatie is voorzien van opvanginrichting(en), afgaande leidingen, aansluitingen van opstanden, is bovendien voorzien van potentiaalvereffening, een set overspanningsafleiders en aardingsvoorzieningen ten behoeve van bliksembeveiliging.

Woning: maximale gebouwlengte 10 m, gebouwbreedte 6 m.

Fabriek: maximale gebouwlengte 50 m, gebouwbreedte 20 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Onderdeel	Eenheid	Prijs per stuk
Opvanginrichting	Leiding, koper, 50 mm ² , incl. bevestiging	m	X.XX
	Muurblok, messing	stuk	X.XX
	Persverbinding, T-model	stuk	X.XX
	Perskabelschoen met oog, M 8/50 mm ²	stuk	X.XX
	Beschermbuis, inclusief meetkoppeling	m	X.XX
Potentiaalvereffening	Potentiaalvereffeningsrail	stuk	X.XX
	Montageset voor aardpen	set	X.XX
	Aardpen, M 6/ lengte 20 mm	stuk	X.XX
Overspanningsafleider	1-fase, 4-polig	set	X.XX
Aarding voor bliksembeveiliging	Aardelektrode, lengte 3 m, Ø 12,8 mm, koppelbaar	m	X.XX

Afbeeldingen



