1- ZIJDIG LETSELWEREND, DUBBEL ISOLATIEGLAS HR++, FLOAT - GELAAGD

Omschrijving

Omschrijving

1- zijdig letselwerend, float - gelaagd, dubbel isolatieglas HR++ met 15 mm luchtspouw.

U-waarde = 1,0 W/(m^2.K) en U-waarde = 1,1 W/(m^2.K).

Gelaagd veiligheidsglas is letselwerende beglazing en wordt toegepast als bescherming tegen ongelukken of opzettelijke schade. Het bestaat uit meerdere glasbladen die onverbrekelijk verbonden zijn met een of meerdere sterke taaie tussenlagen van kunststof, die het glas bij beschadiging bij elkaar houden. Het glas voldoet aan de NEN 3569.

Glasopbouw: buitenzijde floatglas - spouw - binnenzijde gelaagd glas.

Het * geeft de plaats van het metaallaagje aan.

Uitgangspunten

Variabele standaard spouwbreedte 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm. Er is geen prijsverschil bij verschillende standaard spouwbreedtes. De U-waarde verandert dan uiteraard wel.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

U-waarde W/(m^2.K)	Glasopbouw in mm	Prijs per m^2
1	4* - 33.1	x,xx
	4* - 33.2	x,xx
	5* - 33.1	x,xx
	5* - 33.2	x,xx
	5* - 44.2	x,xx
	5* - 55.2	x,xx
	6* - 33.1	x,xx
	6* - 33.2	x,xx
	6* - 44.2	x,xx
	6* - 55.2	x,xx
	6* - 66.2	x,xx
1,1	4* - 33.1	x,xx
	4* - 33.2	x,xx
	5* - 33.1	x,xx
	5* - 33.2	x,xx
	5* - 44.2	x,xx
	5* - 55.2	x,xx
	6* - 33.1	x,xx
	6* - 33.2	x,xx
	6* - 44.2	x,xx

	6* - 55.2	x,xx
	6* - 66.2	x,xx

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.
BOUWKOSTEN.NL B.V. IS OOK UITGEVER VAN
GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL