

DEKVERF VOOR HOUT

Omschrijving

Omschrijving

Alle dekverven zijn buiten toepasbaar.

Alleen de watergedragen dekverven zijn binnen en buiten toepasbaar.

Het verbruik in l/m geldt voor vlakken van 100 tot 200 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Verftype	Eigenschap	Verbruik in L/m ²	Prijs per liter		
			L/m	Wit	Kleur
Oplosmiddelhoudend, op basis van alkydhars	Hoogglans, uitstekend glansbehoud, hoge dekkraft	0,063	0,009	x.xx	x.xx
Oplosmiddelhoudend, PU hybrid technologie	Lage zijdeglans, kras- en slijtvast	0,063	0,009	x.xx	x.xx
Oplosmiddelhoudend, op basis van alkydbindmiddel met StAR technologie	Hoogglans, goed glansbehoud, lange levensduur	0,063	0,009	x.xx	x.xx
	Halfglans, goed glansbehoud, lange levensduur	0,063	0,009	x.xx	x.xx
Watergedragen, op basis van polyurethaanbindmiddel	Zijdeglans, lange open tijd, uitermate kras- en slijtvast	0,083	0,013	x.xx	x.xx

Afbeeldingen



