

GRONDVERF VOOR STAAL, VERZINKT EN ALUMINIUM

Omschrijving

Omschrijving

Alle grondverven zijn buiten toepasbaar.

De watergedragen grondverf en matte oplosmiddelhoudende grondverf op basis van acrylaathars zijn buiten en binnen toepasbaar.

Het verbruik in l/m geldt voor vlakken van 100 tot 200 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Verftype	Eigenschap	Verbruik in		Prijs per liter			
		L/m ²	L/m	Crèmewit	Wit	Grijs	Kleur
Oplosmiddelhoudend, acrylaathars	Mat, goede hechting, overschilderbaar met alkydharsproducten	0,100	0,015	x.xx			
	Zijdeglans, primer en aflak, gemakkelijke verwerking, uitstekende hechting en corrosiewerend	0,111	0,017		x.xx		x.xx
Oplosmiddelhoudend, twee-componentenepoxyhars	Eiglans, uitstekende hechting, geschikt voor atmosferische en industriële expositieomstandigheden	0,080	0,012				x.xx
	Mat, corrosiewerend	0,100	0,015	x.xx		x.xx	
Watergedragen acrylaathars	Mat, corrosiewerend, waterverdundbaar	0,100	0,015				x.xx

Afbeeldingen



