

DEKVERF VOOR STEENACHTIGE MATERIALEN

Omschrijving

Omschrijving

Alle dekverven zijn buiten toepasbaar.

Het verbruik in l/m geldt voor vlakken van 100 tot 200 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Verftype	Eigenschap	Verbruik in L/m ²	Prijs per liter L/m	Prijs per liter		
				Wit	Licht	Donker
Watergedragen	Zijdeglans, uitermate duurzaam	0,111	0,017	x.xx	x.xx	x.xx
Watergedragen, op basis van acrylaatcopolymeerdispersie	Mat, scheuroverbruggend, elastisch, regendicht	0,125	0,019	x.xx	x.xx	
Watergedragen, op basis van copolymeerdispersie	Mat, fijnkorrelige structuur, elastisch	0,200	0,030	x.xx	x.xx	
Watergedragen, op basis van polysiloxan-acrylaat	Mat, sterk ademend, toch regendicht	0,125	0,019	x.xx	x.xx	x.xx
Watergedragen, op basis van acrylaatdispersie	Zijdeglans, zeer schrobvast, weinig vuilaanhechtend	0,090	0,014	x.xx	x.xx	x.xx
	Mat, zeer schrobvast, weinig vuilaanhechtend	0,090	0,014	x.xx	x.xx	x.xx
Watergedragen, op basis van acrylaat-siloxaandispersie	Mat, ademend, elastisch, verf voor pleisters en buitengevelisolatie	0,166	0,025	x.xx	x.xx	x.xx

Afbeeldingen



