

VENTILATORCONVECTOR, WANDMODEL

Omschrijving

Omschrijving

De ventilatorconvector is geschikt voor zowel verwarmen als koelen en is uitgerust met een waterbatterij.

Gekoeld watertraject 6 - 12 °C. Verwarmd watertraject 80/60 °C. Elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz.

Bij het tweepijpssysteem kan alleen de totale installatie ingesteld worden op koelen of verwarmen.


Bij het vierpijpssysteem kan per ruimte gekozen worden voor koelen of verwarmen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omkastingsysteem	Capaciteit waterbatterij in kW		Prijs per stuk
		Koelen	Verwarmen	
Tweepijps	Zonder	1,5	3,0	x,xx
		2,0	5,5	x,xx
		4,0	10,0	x,xx
		4,5	11,5	x,xx
		5,5	14,0	x,xx
		7,0	19,0	x,xx
	Met	1,5	3,0	x,xx
		2,0	5,5	x,xx
		4,0	10,0	x,xx
		4,5	11,5	x,xx
		5,5	14,0	x,xx
		7,0	19,0	x,xx
Vierpijps	Zonder	1,5	3,0	x,xx
		2,0	5,5	x,xx
		4,0	10,0	x,xx
		4,5	11,5	x,xx
		5,5	14,0	x,xx
	Met	1,5	3,0	x,xx
		2,0	5,5	x,xx
		4,0	10,0	x,xx
		4,5	11,5	x,xx
		5,5	14,0	x,xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL