

WARMWATER BUFFERVAT, ROESTVRIJSTAAL, MET ISOLATIE EN PVC BESCHERMMANTEL

Omschrijving

Omschrijving

Warmwater buffervat voorzien van uitwendige isolatie 50 mm en een sterke flexibele PVC-beschermmantel. Het buffervat is standaard voorzien van een beschermende zinkanode.

De maximale ontwerpwerkdruk is 6 Bar. De maximale ontwerptemperatuur is 95° C.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Inhoud in liter	Diameter in mm	Hoogte in mm	Prijs per stuk	
			RVS	Staal
200	550	1.415	X.XX	
300	650	1.470	X.XX	
500	750	1.755	X.XX	X.XX
800	850	2.040	X.XX	X.XX
1.000	950	2.070	X.XX	X.XX
1.500	1.100	2.230	X.XX	X.XX
2.000	1.200	2.555	X.XX	X.XX
2.500	1.300	2.600	X.XX	X.XX
3.000	1.350	2.815	X.XX	X.XX
4.000	1.500	2.900	X.XX	X.XX
5.000	1.700	2.920	X.XX	X.XX

Inclusief

- | isolatie;
- | coating;
- | beschermmantel.

Afbeeldingen



