

TWEEWEGAFSLUITER

Omschrijving

Omschrijving

Doorstroomafsluiter, bestemd voor verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties, geschikt voor verwarmingswater tot maximaal 120 °C en koelwater tot maximaal -15 °C bij de genoemde druktrap. De kegel en spindel zijn van RVS.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aansluiting	Druktrap in PN	Materiaal huis	Aansluitdiameter	Prijs per stuk
Draad	16	Brons	1/2"	x.xx
			3/4"	x.xx
			1"	x.xx
			1 1/4"	x.xx
			1 1/2"	x.xx
Flens	6	Gietijzer	28 mm	x.xx
			42 mm	x.xx
			67 mm	x.xx
			80 mm	x.xx
	16	Gietijzer	54 mm	x.xx
			67 mm	x.xx
			80 mm	x.xx
			106 mm	x.xx
			125 mm	x.xx
			156 mm	x.xx
	40	Staal	15 mm	x.xx
			28 mm	x.xx
			42 mm	x.xx
			54 mm	x.xx
			67 mm	x.xx
			80 mm	x.xx
			106 mm	x.xx
			125 mm	x.xx
			156 mm	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL