

ISOLATIEPLAAT VOOR DAKISOLATIE, CELLULAIR GLAS

Omschrijving

Omschrijving

Platte daken en terrasdaken/ plat dak afschotplaten standaardafschot 1,1% - 1,7% - 2,2%

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ : 0,041 W/(m.K). Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg/cm²).

Berijdbare platte daken

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ : 0,045 W/(m.K). Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 59 kg/cm²).

Platte daken op stalen drager

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ : 0,041 W/(m.K). Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 600$ kPa (= 6 kg/cm²).

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

[illegible]

Platte daken op
stalen drager,
hellende daken

1.200 x 600

X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX

X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX

Plat dak,
afschotplaten,
standaardafschot
1,1% - 1,7% - 2,2%

600 x 450

X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX
X,XX	X,XX

Afbeeldingen



