

LUCHTGORDIJN, INDIRECT GESTOOKT

Omschrijving

Omschrijving

Het luchtgordijn zorgt voor een dieptewerking, waardoor er met relatief weinig lucht een goede deurafscherming mogelijk is. In combinatie met een bredere uitblaasopening kan de luchtstraal vrijwel ongemerkt gepasseerd worden. De genoemde vermogens zijn bij een aanvoer-/retourtemperatuur van 90/70 °C en bij een ruimtetemperatuur van 20 °C. De maximale ophanghoogte is 2.500 mm. Het luchtgordijn heeft een ingebouwde waterzijdige regeling.

Uitgangspunten

Elektrische aansluiting van 230 V is aanwezig.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Lengte in mm	Vermogensklasse in kW	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Opbouw	1.000	9	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		12	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	1.500	14	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		18	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	2.000	19	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		24	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	2.500	24	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx

Inbouw		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		30 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
	1.000	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		9 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
	1.500	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		12 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
	2.000	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		18 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
	2.500	Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		19 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		24 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		24 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		24 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		24 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		24 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		24 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX
		Vervangen	X.XX	X.XX	X.XX
		24 Onderhouden	X.XX	X.XX	X.XX
		Herstellen storingen	X.XX	X.XX	X.XX

Inclusief

- ▮ bevestigingsmateriaal;
- ▮ aansluiten op CV-installatie.

Exclusief

- ▮ ruimtethermostaat;
- ▮ regeltrafo.

Afbeeldingen



